

נתונים טכניים	
97% +/- 3%	וצקים לפני מסקל
97% +/- 3%	וצקים בפנוף
7,000 cps	צמיגות
98.38%	קשר הסתRNAה
78.60%	ברק
0.55 kg/1 cm	עמידות בקריעת
3 perms	חדירות
0.10%	ספיקת פים
250 psi	עמידות במיתיחה
315%	קשר התארכות/מתיחה
90% +/- 1%	רפלקטיביות
0.9	אחסיביות



ETERNA-KOTE

Silicone Waterproofing Technology

- מمبرנת סיליקון גמישה לאיטום והלבנת גגות.
- מבודד טרמי אפקטיבי. הודף 90% מקרני השמש מתחם ציפוי.
- לא תפריר, ללא חיבורם. מוחאים עצמו לתוואי השטח.
- ידידותי לסביבה. מוצר ללא סולבנט (ממס). 97% מוצקים.
- שכבה אחת בלבד.
- עמידה לחולופין בסיסים עומדים.

מمبرנת 100% סיליקון אטומה פותחה להיות מערכת איטום מצינית ועמידה לחתות ונבדקה על פני מגוון גודל של פני שטח שונים. המمبرנה האלסטית היא, שטתייה בשתן בוגר, כפיה ליפוי השטח של הגג להציגות (אדוהיה) יואדת דוגמא, מייצרת שכבה שטח שטח שאינה מותיבת, נסדקת, מתרככת או מתקפרת על מגוון גודל שאל גנות, ותשאיר כהה למשרבה דZN זין לאחר שימוש איטום אחותות "יכשל". **בלק ג'ק אטונה קאטס** היא פרטן קבוע לכל גג שטוח או למתקנים אחרים בהם יש מים עומדים. אידיאלית לאזורים עם קילומטרים חמם או קר. **בלק ג'ק אטונה קאטס** מותיבת להיות שכבה לבנה מבריקה שהודפסת 90% מקרני השטח ומורידה משמעויות את הטמפרטורה במבנה. בנוסף, מمبرנת הסיליקון שטכילה 97% מוצקים, מותפלסת במכיריות, בעלת רוח עדין ומאפשרת יישום בטוח רחוב מאד של טמפרטורה.

ניתן ליישום על פני השטח הבאים: מערכות איטום אלסטומוריות ישנות (אקריליות ופוליאוריתניות), ריעוט ביטומניות, תשתיות מנירליות, גגות מתחת (פח/אוסקורית), פני שטח שנבנו בצעב אלומיניום או צבע לאספלט, ריעוט TPO & EPDM, קצף פוליאוריטני, צפת, ביטומן, סייד, פנלים מובודדים, בטון, בטון קל-בטקל, אספלט, אסבטון, פיברגלס, עץ, ומשטחים/ציפויים רבים נוספים, כאשר פני השטח יציבים ולא חלקים רופפים.

הכנת פני השטח: יש לתקן נזילות ונזקים לתשתית עטם **בלק ג'ק סרטן איטום סיליקון נוזלי**. נקה היבט וביסודות בעדרת לחץ מים (גרנייק) את פני השטח והסר כלוך עקשן ושומני בעדרת חומר נקי מטהיים או קסיר שומני. אם קיים עובש, יש להסירו בעדרת אקונומיקה מודולרית בימי (3/1 אקונומיקה 3/2 ימים). יש לאפשר יישום של 24 שעות. בישום על אספלט (כלול ריעוט ביטומני) מומלץ לישם פרימיר **בלק ג'ק פרימיר למונעת כתמים** כדי למנוע זליגה והכטמה של שכבת הסיליקון על ידי חצצת שמקיל האספלט שמתוחה.

הוראות יישום: יש לערबב היבט בשטח לפני השימוש. מערבל חשמלי יהיה אידיאלי וכייל מאד את הערכוב. יש לוודא שעיל פני השטח אין שאריות של טל או לחות כלשהי ושפני השטח בשים לחולופין. טמפרטורות אידיאליות ליישום הינם 10°-49°. מומלץ להשתמש ברולר צביעה בעל אורך שיער 4/3.

מרווחה: חומר זה ניתן ליישם בשכבה אחת בלבד על פני שטח בUMBריך טוב וחלקיים יחסית. פיזור החומר ביחס של 1 גלוון (3.785 ליטר) על פני שטח של 6.5 מ"ר מרובע ניתן שכבה בעובי של 600 מיקרון (0.6 מ"מ). יש לישם שכבות נוספות על פני שטח מחושפסים מאד או בלויים וניזוקים.

כשור כיסוי: 31.3 מ"ר למיליל של 4.75 גלוון (18 ליטר) בעובי שכבה של 600 מיקרון (0.6 מ"מ). 1.7 מ"ר ל-1 ליטר (0.6 מ"מ).

תקנים אמריקאים: CRRC rated, ASTM D6694, ASTM D7281, NSF Certified, FL Building Code and Miami-Dade County approved and meets the requirements of CEC Title 24

ניקוי כליעובדה: יש לנוקות כליעובדה מיידית עם ספירט מינרלי.

אזוריה: לשימוש חיצוני בלבד. אטום פתחים לבנייה למונעת כניסה אדים. מנע מקיפאון. יש ללבוש כפפות/BIGOD/מסכת פנים ועינים בזמן השימוש. בשינוי המיכל שי לוודא שהמיכל סגור היטב ועובד במצוות הטבעי ביציבות. שי להימנע מנפילה של המיכל עלולה לגרום להשתחרר וכתוצאה מכך לאובדן חומר. אין לשנע את המיכל בתא הנוסעים ברכבת. להארכת חמי מדף של המוצר שי לאחסן במקום מוצל בטמפרטורה שבין 26-7 מעלות צלזיום. אין לאחסן בטמפרטורה של מעל 37 מעלות צלזיום. סגור ואטום את המיכל הטוב לאחר השימוש. **סכתת החלקה:** יש לנוקות בשונה זהירות בהילכה / או בביבוץ עבותות על משטח הסיליקון. הסיליקון חלק מאד וועלול לגרום להחלקה.

סכתה: עלול להיות מזיך ואסטטני בבלעה. יש להשתמש באזרז פאוור היטוב. הרחק מההיגיידם של ילדים.

אזור ראשונה: עלול לנגרום לצריבה בעיניים, בעור ומערכת הנשימה. המינע משאייה ממושכת של אדים או ריסוס חומר. במרקלה של בליעת פנה מיד למכוון הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקרה הרפואית רמב"ם, או לרופא. שטוף את הפה. במרקלה של מגע עם העור: שטוף היבט במים וובן. במרקלה של מגע עם העיניים: שטוף באזהירות במקומות נקשר דקות אחדות. הסר עדשות מגע, אם ישן, ואם ניתן להסירן בנקל. המשך לשטוף. פנה מיד למכוון הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקרה הרפואית רמב"ם, או לרופא. פנה את התכוול/הארזה לאטרור מושפה. אם נדרש "יעוץ רפואי, שמור את מכל המוצר או את התווית של בהשגד יד."

אחריות: גרדנר גיבסון, באמצעות נציגתה בישראל חברת סאן דק ריצוף בע"מ, מעניקה בזאת אחריות לכך שהמוצר תקין ונקי מליקויים. יש להשתמש במוצר לפחות למשך שנה לאריזה וזהו מועד ומשמעות על גבי האזירה ובדף מידיע הטכני של המוצר, שהמוצר יושם על גבי תשתיות מאושרת ושניהן במצב תקין ויציב. אם יימצא במוצר בתוקף האחורי, חברות גרדנר גיבסון ארהר"ב, על פי שיקול דעתה, תספק חומר חדש חלופי כנגד המוצר הפגום לתקון האזור הלקי או תזכה את הליקוי בהחזר כספי לאירועו או אזור לקוי על פי הטענה. הכתנת השטח ויישום החומר על פי ההוראות היננס תנאי לקבלת התוצאות הרצויות של החומר. בשל משותנים שאינם בשליטהינו חלק מההישום והתקנת מערכת האיטום, חברות גרדנר גיבסון אינה אחראית למראת המוצר לאחר השימוש, אטימות המערכת לנזילות/חדירות מים והתקנת מוצר מושם. האחריות אינה תקפה במקרים בהם יושם או הותקן חומר כלשהו, אטום כלשהו על גבי המוצר בלבד **בלק ג'ק אטום לתכיה.** על מנת להבהיר את אחריות לגורם אחר, ראה/י פרטם בגב תעודה זו. אחריות מוגבלת זו, אינה כוללת את בעבודת האיטום/ישום/התקנה או את עלויות בעבודת האיטום/ישום/התקנה של כל מערך איטום/חומר/צבע/תיקון כלשהו, ונזקים עקיפים / או ישירים כלשהם. כל מקרה, חברות גרדנר גיבסון אינה תקפה במקרה מעבר לעליות קנית המוצר. תלונות יש להעביר בכתב בכתב כירוף חשבון קניה. אחריות זו אינה תקפה במרקלה ונעשה שימוש אחר במוצר, תאונה, שימוש שגוי, אחסנה לא נכונה, רשלנות, הזנחה או שימוש לרעה. לא תינתן אחריות נוספת מעבר לזו המפורטת.